







Электропривод серии KST-Ex100 Стандартный



Электропривод серии KST-Ex100 Интеллектуальный



Модель	KST-Ex100								
	DC12V	DC24V	DC36V	DC110V	DC220V	AC24V	AC110V	AC220V	AC380V
Мощность	160W	160W	160W	160W	160W	120W	120W	120W	120W
Ток	25.00A	12.60A	9.40A	2.50A	1.20A	9.50A	1.80A	0.90A	0.50A
Стандартное время/крутящий момент	30S / 800Nm					58S / 1000Nm			
Опционально время/крутящий момент	15S / 400Nm					15S / 300Nm; 29S / 600Nm			
Угол поворота	0 - 90°								
Схема управления	В тип, S тип, BS тип, R тип, А тип, ZT тип, ZK тип								
Вес	6.70 кг								
Сопротивление изоляции	DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC								
Уровень сопротивления напряжению	DC24/AC24V: 500VAC (1 мин), AC110V/AC220V: 1500VAC (1 мин), AC380V:1800VAC (1 мин)								
Степень защиты	IP67 / IP68								
Взрывозащищённый класс	Exd II CT5								
Способ установки	Установка на 360° под любым углом								
Температура окружающей среды	-20...+70°C								
Дополнительные функции	Ручной дублер, рубашка обогрева								