

Параметры электропневматического позиционера YT1000

Модель	YT-1000L		YT-1000R	
	Односторонний	Двусторонний	Односторонний	Двусторонний
Входной сигнал	4-20 мА DC			
Сопротивление	250 ± 15 Ω			
Давление воздуха	1.4 – 7.0 бар			
Подключение воздуха	NPT 1/4”			
Подключение манометра	NPT 1/8”			
Подключение воздуха	G 1/2”			
Тип взрывозащиты	KTL: ExdmIIBT5, ExdmIICT5, ExialIBT6 ATEX: EExmdIIBT5, JIS: ExsdIIBT5 CSA: ExmdIIBT5, NEPSI: ExialICT6			
Степень защиты	IP66			
Рабочая температура	Температура позиционера	Стандартная: -20...+70°C Высокотемпературное исполнение: -20...+120°C Для низкой температуры: -40...+70°C		
	Температура взрывозащищенного позиционера	-20...+60°C		
Точность	± 0,5%			
Расход воздуха	3 л/мин			
Поток	80 л/мин			
Материал исполнения	Литой алюминий			
Вес	2,7 кг		2,8 кг	

Примечание! Параметры основаны на следующих условиях: температура окружающей среды 20°C, абсолютное давление 760 мм рт. ст., относительная влажность 65% и испытательное значение в соответствии со стандартом испытаний нашей компании.